

## Industrial Computers

### SPESIFIKASJONER

Synlig skjerm bilde	17"
Aktivt område(mm)	337.92 (H)x270.34 (V)
Punkt størrelse(mm)	0.264 (H)x0.264 (V)
Max oppløsning	1280x1024
Kontrast	500:1
Lysstyrke(CD/m <sup>2</sup> )	250
Vinkel for lesbarhet(CR>=10)	-85~85 (H); -85~85 (V)
Frekvensområde Horisontal og Vertikal	31.5~80 KHz / 56~75Hz
Anbefalt oppløsning	1280x1024@60HZ,75HZ
Tilkobling	15 pin D-sub - analog
Strømtilkobling	12V DC or 100~240 V AC
Strømforbruk	38W typical, normal operation
Opsjon for tilkobling	S-Video, Composite
Opsjon for DVI input	Yes
Andre spesifikasjoner på forespørsel	

19" RACKMOUNT  
MODELL: AD17-FR

FRITTSTÅENDE  
MODELL: AD17-FC

PANEL MONTERT  
MODELL: AD17-FP

OPEN FRAME  
MODELL: AD17-FO

Se også våre industri-PC løsninger og servere for 19" rack, små embedded PC løsninger med AC eller DC drift, andre skjermstørrelser og Ethernet produkter med serieporter, bluetooth og analog/digital I/O.

### TILLEGG

TRANSREFLECTIVE  
MODELL: AD17-T(x)

Max lysstyrke ved sollys(CD/m<sup>2</sup>): 1200

TOUCH SCREEN  
MODELL: AD17-B(x)

Berørings skjerm: Resistive, capacitive, SAW og IR on request

Fysisk størrelse

AD17-FR  
482mm x 399mm x 64mm (9U)

AD17-FP  
470mm x 380mm x 63mm

AD17-FC  
400mm x 350mm x 52mm

AD17-FO  
445mm x 355mm x 55mm

